KARTA PRODUKTU

ALUMINIOWA NAKŁADKA NA KRAWĘDŹ STOPNIA

Dostawca	
Nazwa firmy:	Evergrip sp. z o.o.
Adres:	ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa
Kontakt:	tel. 22 424 78 59, mail: biuro@evergrip.pl, www.evergrip.pl

Produkt	
Nazwa handlowa produktu:	Aluminiowa nakładka na krawędź stopnia
Standardowe kolory:	Wkład antypoślizgowy w kolorze czarnym RAL 9005 lub żółtym RAL 1003 Taśma ostrzegawcza na podstopnicy w kolorze żółtym RAL 1003. Możliwość nadruku tekstu, ukośnych czarnych pasów lub wykonanie taśmy w innym kolorze.
Gradacja antypoślizgowa:	16, 24 lub 40 ziaren na cm^2

Dostępne standardy wymiarów

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Grubość [mm]	Powierzchnia [m2]	Waga [kg]	Waga mb [kg]
3600	67	57	2	0,45	2,7	0,75
3600	67	28	2	0,34	2,38	0,66

Przeznaczenie:	Krawędzie schodów, podestów i spoczników.
Sposób montażu:	Poliuretanowy kit uszczelniający, nity, wkręty, śruby
Montaż	Montaż nakładek na krawędzie stopni schodowych powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowaną i przeszkoloną osobę, zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. Podczas instalacji należy zachować szczególną ostrożność, stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Właściwości produktu	
Skład:	Wkład antypoślizgowy: Żywica izoftalowa, włókno szklane, tlenek glinu Aluminium: EN AW-6060 / EN AW-AlMgSi zgodny z normą PN-EN 573-3
Atest PZH:	B.BK.60111.0375.2024
Klasa antypoślizgowości:	Dla gradacji 16: R13 według normy DIN EN 16165:2023-02
Odporność na warunki atmosferyczne:	Nakładki są odporne na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz czy słońce, oraz działanie soli i szeroki zakres temperatur (od -50°C do +105°C).

Dodatkowe informacje

Użytkowanie:	Nakładki na krawędzie schodów są przeznaczone do stosowania zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Nakładki można czyścić za pomocą środków typu aktywna piana oraz szczotek z twardym włosiem, np. szczotki ryżowej. Regularne mycie przy użyciu tych środków zapewni skuteczne usunięcie zanieczyszczeń i zachowanie właściwości antypoślizgowych.
Utylizacja:	Nakładki na krawędzie schodów wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych i budowlanych. Produkt ten nie jest biodegradowalny i nie powinien być spalany w otwartych źródłach. W przypadku demontażu, odpad należy segregować i oddać do odpowiednich punktów zbiórki materiałów sztucznych. Produkt nie jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny.